

CAM-7301P



Specificaties

1/3" SONY Super HAD/EXviewHAD CCD

440K/380K pixels

Min 0.05 Lux bij F=1.2 (30 IRE, SAGC ON)

Tegenlicht compensatie (BLC), Auto Iris, Auto White Balance

vandalbestendige IP66 behuizing

Opbouw, inbouw en muurmontage

MPEG-4 ASP compliant compressie

CIF t/m full D1 resolutie bij 30/25 FPS

Dual MPEG-4 stream gelijktijdig via LAN en WAN (PPPoE support)

QoS enabled (L3) video streaming

2-weg audio

12 Vdc en Power Over Ethernet (IEEE 802.3af) CAM-7301/CAM-73

Omschrijving

De CAM-7300 serie MPEG-4 IP camera bevat MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP) compliant compressie technologie om full D1 (4 CIF) resolutie mogelijk te maken. De camera beschikt over een 1/3" SONY color CCD sensor, en heeft een horizontale resolutie van 480 TVL. De real-time beeld transmissie is 25 fps (795 x 596 pixels, PAL). Met de aanwezige LAN en WAN poorten, beschikt de CAM-7300 serie over QoS (Quality of Service, IEEE 802.1Q) technologie voor een efficiënt gebruik van beschikbare bandbreedte. De CAM-7300 serie ondersteunt automatische (of handmatige) frame rate controle voor optimale video streaming bij verschillende bandbreedtes. Ook deze camera beschikt over een composite-video uitgang.