

Grundig GML-2431M



Specificaties

23.6" LCD monitor, LED backlight, 16:9

Beschermingsplaat, anti reflectie coating

Resolutie 1920x1080, Full-HD

Contrast 10000 : 1, helderheid 300cd/m2, 5ms

Kijkhoek 160°(H) ~ 170°(V)

3D comb filter, 3D De-Interlace

4 video-ingangen (2x HDMI, 1x VGA, 1xBNC)

1 CVBS/ BNC video-uitgangen

Geïntegreerde luidsprekers, VESA 100

Voeding: 12 VDC, 30W (100~240 VAC, 50/60Hz)

Afmetingen 580 x 407 x 175 mm (incl. voet)

Omschrijving

De GML-2431M is een professionele LCD monitor met LED backlight technologie wat een energiebesparing oplevert van 35%. De weergegeven beelden zijn meer natuurgetrouwer en nauwkeurig, als gevolg van hogere contrast niveau en een donkerdere zwart niveau. De 23.6" monitor heeft een contrast ratio van 10000 : 1, een helderheid van 300 cd/m2, een kijkhoek van 160° (H) 160° (V) en een 3D combfilter voor perfect beeldweergave. Mede door zijn beeldverhouding ook goed toepasbaar in een IP of HD-SDI camera-systeem.

Accessoires



VSS-LCD50



VSS-LCD10



IAM-5EE1001MTA



IAM-5EE1001MRA



GTH-K0010M