

## Grundig GRN-M1232N



### Specificaties

32 kanaals netwerkrecorder

Maximaal opname bandbreedte 200Mbps (totaal)

Maximale opname resolutie 3072 × 2048 (6MP)

Video-uit 1x HDMI, 1xVGA, 1x BNC

Maximale opslagcapaciteit intern: 16 TB (4xSATA)

16x alarm in en 4x uit, 33x audio in (1x BNC)/ 2x uit

1x RS232, 2x RS485, 3x USB, 1x eSATA

1x netwerk aansluiting 10/100/1000 (RJ-45)

Opname: continu, alarm, beweging, kalender

SCMS software voor Windows

SCMS app voor de iPad, iPhone en Android

ONVIF protocol (Profile S & G)

### Omschrijving

De GRN-M1232N is een recorder uit de professionele lijn netwerkrecorders van Grundig. Deze netwerk recorder is geschikt voor maximaal 32 camera's. De recorder ondersteunt een resolutie tot 6MP en kan opnemen met een snelheid van in totaal maximaal 200 Mbps. De netwerkrecorder kan worden uitgerust met 4 SATA hardeschijven en de opslagruimte kan worden uitgebreid met een eSATA-apparaat of zelfs met Network-attached storage apparaten (NAS). Met de netwerkrecorder is het mogelijk om 3 onafhankelijke weergaves in te stellen. Deze kunnen weergegeven worden via HDMI, VGA en BNC. Daarnaast is het mogelijk om een "Digitale Spot Monitor" in te stellen. Dit signaal kan over het netwerk naar een extern apparaat gestreamd worden met een bandbreedte van 1 Full HD-kanaal. Naast de Grundig-protocol ondersteunt de NVR ook het ONVIF, PSIA en andere fabrikanten protocollen zodat u uw bestaande installatie eenvoudig kan upgraden met een Grundig NVR. De recorder is te benaderen met verschillende webbrowsers, evenals een SCMS App of SCMS PC-applicatie. Deze zijn snel te installeren en eenvoudig te gebruiken.

### Accessoires



WD40PURZ



WD22PURZ



WD10PURZ



SCMS APP



PoES-24300G+2SFP