

Grundig GCI-K1527V-1



Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/2.8" CMOS Sony® EXMOR™ CMOS

Sony® XARINA™ DSP

2.8-12mm autoiris lens (98° ~ 36°)

Wide Dynamic Range functie 120dB (Shutter), IR-filter

Lichtgevoeligheid 0 lux (6 P IR leds 30/45m)

Resolutie: 50fps@2MP, 50fps@1,3MP, etc.

4 instelbare videostreams

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot

ATW, AWB, 3DNR, BLC, privacy masking, ONVIF Profile S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP

PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS,

Omschrijving

De Grundig GCI-K1527V-1 Full HD real-time 50 fps buitendome IP camera biedt een zeer high-end surveillance oplossing. Het is ontworpen met de nieuwste, geavanceerde surveillance functies voor complexe en uitdagende toepassingen. De GCI-K1527V-1 is een lichtgevoelige FULL HD megapixel WDR (120dB) netwerkcamera met CMOS EXMOR sensor voor goede lichtgevoeligheid en een XARINA DSP voor geavanceerde functies. Een perfecte beeldkwaliteit bij weinig licht of bij veel tegenlicht zorgen voor vele toepassingen in de wereld van professionele video. De extra analoge video-uitgang en de verschillende voedingsspanningen maken hem zeer gebruiksvriendelijk. De GCI-K1527V-1 is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

Accessoires



Nx1-004



Nx Witness



GHO-M028



GBR-WA02



GBR-PM01