

TKH | Siqura FD1004M1-EI



Specificaties

4.0 Megapixelcamera

1/3" Progressive Scan CMOS

2.8-12 mm gemotoriseerde lens (33,8° ~ 112°)

Wide Dynamic Range functie (120dB), IR-filter

Lichtgevoeligheid 0 lux (24 IR leds 30m)

Resolutie: 20fps@4MP, 25fps@2MP, etc.

2 instelbare videostreams

ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

VCA (line crossing, motion, en intrusion detectie)

Micro SD/SDHC/SDXC slot, 128 GB

1-ch 3.5 mm Audio in (Mic in/Line in) / Audio uit

Bescherming IP66, IK10

Omschrijving

De FD1004M1-EI is een 4 megapixel IP dome camera met een 2,8-12mm gemotoriseerde lens. Met deze camera is het mogelijk om een Full HD 1080p stream 30 fps of een HD 2688 x 1520 @ 20 fps in te stellen. De camera is voorzien van intelligente VCA (Video Content Analyse) zoals line crossing, motion, en intrusion detectie. De geïntegreerde IR verlichting en de 120 dB wide dynamic range functie zorgen voor een goed beeld bij vrijwel alle licht omstandigheden. In combinatie met de kabel management opbouw sokkel of de wandbeugel is het mogelijk om de camera snel en netjes te installeren.

Accessoires



WM15B



WM15



WM14



PM06



Nx1-004