

## Eneo MED-64V2812MBA



### Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2560x1440

1/2.7" Progressive Scan CMOS-Sensor

HD-TVI, AHD, Composite

Lichtgevoeligheid 0,5 Lux (F1.6) 50IRE

2,8 - 12mm varifocale lens (94° ~ 53°)

40 IR-LEDs, tot 20m

IR-filter, D-WDR, privacy masking

ATW, AWB, AWC, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC, OSD

Weerbestendig, klasse IP66

Voedingsspanning 12Vdc, 5.3W

Afmetingen (Øxh) 135x128mm

### Omschrijving

De Eneo MED-64V2812MBA is een weerbestendige HD buiten dome met IR leds en instelbare lens. De dome camera heeft een 4 Megapixel resolutie, een lichtgevoeligheid van 0.5 lux, een mechanisch IR-filter en infrarood Leds voor beeldweergave in het totale donker. Verder beschikt hij over functies als D-WDR, ATW, AWB, AWC, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC en OSD. Daarnaast zijn de Eneo multi signaal camera's eenvoudig in bediening, eenvoudig te installeren en zorgen ze voor een gedetailleerde beeld weergave in de wereld van video beveiliging.

### Accessoires



VIU-20



VIU-15



PTR-102VP-HD



AK-8