

Eneo IED-64M2812MAA



Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2592x1520 (16:9)

1/3" OmniVision CMOS Sensor 4689

2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (97°-31°)

Compressie: H265, H.265+, H264, H.264+, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0,14 Lux, F1.6, 40IRE

Geïntegreerde IR-Leds (max. 30m.)

WDR, smart-BLC, VCA, 2D-DNR, 3D-DNR

Videoanalytics zelflerend (Intellivision)

ONVIF Profile S, 2-weg audio

Weerbestendig: klasse IP66, vandaalbestendig: IK10

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 8.5W

Afmetingen (Øxh) 144x99mm

Omschrijving

De Eneo IED-64M2812MAA is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera voor binnen en buiten toepassingen. Deze 4 megapixel dome camera heeft een OmniVision sensor, een 2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 97°-31° graden. Verder heeft de camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-Leds, een WDR functie en diverse videoanalytics waaronder lijn detectie met teller, beweging detectie en camera sabotage. De IED-64M2812MAA is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

Accessoires



IED-FMH1



AK-8