

Raytec VAR2-I8-1



Specificaties

Bereik 45 - 350m. (type lens afhankelijk), IR 850nm

Meegeliverde lenzen: 10° 350m, 35° 165m, 60° 95m

Optionele lenzen: 80° 36m, 120° 24m

Fotocel ingebouwd, LED status indicator

Platinum Elite SMT LED technologie

Weerbestendig IP66

Voedingsspanning 12/24Vdc, 12/24Vac, 46W (max)

Afmetingen (BxHxD) 135 x 180 x 68.2 mm

5 jaar garantie

Afstandsbediening optioneel

Omschrijving

De professionele VARIO2 serie van Raytec is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen binnen de beveiligingsbranche. De vandaal- en weerbestendige serie wordt standaard geleverd met verwisselbare lenzen te weten 10, 35 en 60 graden. Door gebruik te maken van Platinum Elite SMT Led technologie met HRT technologie wordt eveneens een overbelichting voorkomen van objecten op de voorgrond. Met de optionele afstandsbediening kan men instellingen van de IR-lamp, snel, veilig (pincode) en vanaf de grond aanpassen. De VARIO2 lampen worden met U-vormige beugel geleverd en kunnen aangesloten op voedingsspanningen van 12/24 Vac/ Vdc.

Andere lenzen met andere openingshoeken zijn optioneel leverbaar.