

## Provision-ISR PoES-16300GCL+2SFP



### Specificaties

16x 10/100/1000 Mbps Downlink/Uplink

16x PoE+ aansluitingen (max. 300 W totaal)

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Kleuren display met weergave van de status

Geïntegreerde overspanningsbeveiliging

Voldoet aan IEEE 802.3af/at PoE

CCTV mode, VLAN functie

19 inch rack montage beugels meegeleverd

Voedingsspanning 100 - 240VAC, 50-60Hz, 300W max.

Afmetingen (bxhxd) 440 x 45 x 232 mm

### Omschrijving

De professionele 16 poorts switch type PoES-16300GCL 2SFP van Provision-ISR met overspanningsbeveiliging is speciaal ontwikkeld voor de beveiligingsbranche. De Gigabit switch met 16 PoE Downlink/Uplink poorten en 2 SFP uplink poorten, beschikt over een CCTV stand voor het overbruggen van langere kabel afstanden. Dit zelfs tot een maximum van 250 meter. Met een maximaal vermogen van 300 W en 18W. (max 30 W.) per aansluiting kan de PoES-16300GCL 2SFP diverse apparaten zoals IP-camera's voorzien van voedingsspanning. Het geïntegreerde kleurendisplay geeft o.a. het vermogen, in gebruik zijnde poort en de up- en downloadbandbreedte weer. Ook het maken van een VLAN behoort tot de mogelijkheden.