

Eneo IAM-5SG1008MMB



Specificaties

8 poorts Giggabit PoE Switch, Managed L2

4x Gigabit Uplink poorten

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

10/100/1000 PoE poorten, IEEE 802.3af/(max 240W)

Web-based configuratie, PoE control

VLAN, Led status, PoE reset per poort

Fast-ring redundantie, reconfiguratie <20ms

Bedrijfstemperatuur -40° C ~ +75° C, overspanningsbeveilig

DIN rail/ muurmontage

Voedingsspanning 48 - 57Vdc, 240W

Afmetingen (BxDxH): 157x110x46,5mm

Omschrijving

De IAM-5SG1008MMB is een 8-poorts PoE switch van Eneo met 10/100/1000Mbps PoE poorten ondersteund voor 802.3at/af. Met een totale PoE vermogen tot 240 W is deze Layer 2 switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De ventilator loze switch met fast ring redundantie is tevens uitgerust met maar liefst 4 Uplink poorten om uw netwerk flexibiliteit verder te vergroten. Ook beschikt de switch over overspannings-beveiliging tot een maximum van 8 kV en een CCTV modus om een afstand van 250m te kunnen overbruggen. Industrieel design voor zowel wand als DIN rail montage.

Accessoires



SFP-1310S10



SFP-1310M40



SFP-0850M10