

Eneo IAR-7SG1008MMB



Specificaties

8 poorts Giggabit PoE Switch, Managed L2

Rack montage, stille ventilator

Gigabit Uplink Poorten: 2x SFP, 2x PoE

8x 10/100/1000 PoE poorten, IEEE 802.3af/(max 135)

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Web-based configuratie / Management

VLAN, PoE controle, MAC adres table

Poort spiegelen, wachtwoord, Fast Ring-Redundant

Transmissie in CCTV modus 250m @ 10Mbps

Temperatuur -10° C ~ +45° C

Incl. 19 inch rack montage beugels

Voedingsspanning 100-240 Vac, 50/60 Hz 150W

Omschrijving

De IAR-7SG1008MMB heeft 8 10/100/1000 Mbps poorten, die 802.3at/af-conforme PoE ondersteunen, met een totale PoE vermogen van 135W. is deze switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De switch is tevens uitgerust met 2 combi SFP-sleuven en 2 uplink poorten om uw netwerk flexibiliteit verder te vergroten. De switch met QoS technieken voor optimale prestaties, geavanceerde beveiligingsstrategieën en uitgebreide layer 2 beheerfuncties is een ideale keuze voor videobeveiligingstoepassingen.

Accessoires



SFP-1310S10



SFP-1310M40



SFP-0850M10