

## Vivotek IB9387-HT-A



### Specificaties

5.0 Megapixel, 2560x1920

1/2.7" Progressive CMOS Sensor

2.7-13.5 mm varifocaal lens (30° ~ 100°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.075 lux @ F1.4 (0 lux IR aan)

Geïntegreerde Smart IR-Leds (max. 50mtr.)

Functies: WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, HLC

Intelligentie video (Smart VCA)

Micro-SD/ SDHC/ SDXC kaartslot

Weer- en vandaalbestendig (IP66, IP67, IK-10)

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac/ PoE

Afmetingen (bxhxd) 180 x 180 x 295 mm

### Omschrijving

De Vivotek IB9387-HT-A is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera met een 5 megapixel resolutie. De camera heeft een 2.7-13.5 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 30° ~ 100° graden en de geïntegreerde IR power Leds met een bereik van maximaal 50 meter. Eigenschappen als HLC, 3D-DNR, privacy markeringen, Pro-WDR (120dB) en SNV voor goede nachtbeelden zijn ook voorhanden en instelbaar. Indringer detectie, lijn overschrijden, gezichtsdetectie, groeps detectie, camera sabotage en rennen detectie zijn zogeheten Smart VCA functies welke in deze camera zijn ingebouwd. Beelden kunnen lokaal worden opgeslagen middels een micro-SD-kaart. Net als andere Vivotek camera's heeft ook de IB9387-HT-A de integratie van Trend Micro software tegen hacking. Profile G, S en T worden, net als Stratocast, ondersteund. De garantietermijn is 3 jaar.

### Functies



### Accessoires



AM-719



AM-412



AM-312