

## Vivotek SD9362-EHL



### Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

30x optische motorzoomlens (4.3~129 mm)

Pro-WDR (110dB), 3D-DNR, True Dag/Nacht

IR-filter, bewegingsdetectie, privacy maskering

Lichtgevoeligheid 0.42 lux (kleur), 0.01 lux (zw/w)

Micro SD geheugenkaartslot

256 presets, auto tracking bij bewegingsdetectie

Compressie: H.264, H.265, M-JPEG

2-weg audio ondersteuning

IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP,

DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP,

Voedingsspanning 24Vdc/ 24Vac, PoE - 60W

### Omschrijving

De Vivotek SD9362-EHL is een 60fps high speed PTZ dome met 30x optische zoom en automatisch volgen van bewegende objecten. Deze weer- en vandaalbestendige bestuurbare camera beschikt over een ingebouwde beeldstabilisator (EIS), 3-DNR ruisonderdrukking, 24 instelbare privacy zones en Pro WDR voor optimale weergave bij veel tegenlicht en overbelichting door bijvoorbeeld de horizon. De H.265 compressie en de Smart Stream II technologie zorgen voor een minimale netwerkbelasting. Het aansluiten van een microfoon en luidspreker en het lokaal opnemen van beelden op een micro SDHC/ SDXC behoort ook tot de mogelijkheden. De hoogwaardige SD9362-EHL is geschikt voor uiteenlopende situaties.

### Functies



### Accessoires



AM-529



AA-352