

## Provision-ISR DI-340IPE-28-G



### Specificaties

4 Megapixel IP dome camera, 30fps

1/3" CMOS Sensor, 2592x1520

Lichtgevoeligheid Dag 0,1 lux / Nacht 0,005 (0 lux IR aan)

2.8mm megapixellens (100°)

IR bereik 20 meter, IR-filter

H.265/H.264, ONVIF

Real WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Bewegingsdetectie, privacy masking, gezichtsdetectie, sabota

Object detectie (lege ruimte, lijn overschrijden, object tel

Weerbestendig klasse IP67

ONVIF compatibel, IE browser, CMS software

IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multica

### Omschrijving

De DI-340IPE-28-G is een antraciet kleurige en weerbestendige netwerkcamera van Provision-ISR uit de Eye-Sight serie. Deze lichtgevoelige 4 megapixelresolutie domecamera heeft een vaste 2.8mm megapixellens, een Star Light sensor en smart H.265 compressie voor minimale netwerkbelasting. Functies als VCA (DDA analytics), real-WDR, 3D-DNR ruisonderdrukking, lijnoverschrijden en bewegingsdetectie zijn ingebouwd. De geïntegreerde IR-leds hebben een bereik van maximaal 20 meter. Ook beschikt deze ONVIF compliant camera over een ingebouwde microfoon en de mogelijkheid om beelden op te slaan op een SD-kaart. Toepassingen zijn zowel voor binnen als buiten.

### Functies



### Accessoires



PR-WB-A-G



PR-JB12IP66-G