

Eneo IAR-7SE2016MMA



Specificaties

16 poorts Gigabit PoE+ Switch, Managed L2

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Gigabit Uplink poorten: 4x SFP

16x 10/100/1000 PoE poorten, IEEE 802.3at/(max 250W)

Fast ring redundatie, reconfiguratie < 20 ms

Web-based configuratie / Management

VLAN, PoE controle, MAC adres lijst

Poort spiegelen, wachtwoord

Maximum overspanningsbeveiliging - 6kV

19 inch rack montage (beugels meegeleverd)

Temperatuur -10° C ~ +50° C

Afmetingen (BxDxH): 442 x 286 x 44mm

Omschrijving

De IAR-7SE2016MMA heeft 16x 10/100/1000Mbps poorten, die 802.3at/af-conforme PoE ondersteunen, met een totale PoE vermogen tot 250W. is deze managed switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De switch is tevens uitgerust met 4 SFP sleuven voor redundant functies. De IAR-7SG2016MMA met QoS technieken voor optimale prestaties, geavanceerde beveiligingsstrategieën en uitgebreid managed layer 2 beheerfuncties is een ideale keuze voor professionele videobeveiligingstoepassingen.