

Eneo IPD-72M2713MAA



Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

Lichtgevoeligheid 0,0008 Lux, at F1.6, 40IRE

2,7 - 13,5 mm gemotoriseerde zoom lens (108 - 32 °)

1/2.8" CMOS sensor, Sony Starvis IMX307

DOL-WDR, DNR, HLC, BLC, Mirror/ flip, AWB

2 Powerleds, max. 40mtr.

Bewegingsdetectie, Privacy zones

H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream),

ONVIF Profile S+T

verticale beeldweergave 90°/ 270°

Vandal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP67

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac, PoE, 12W

Omschrijving

De IPD-72M2713MAA uit de Eneo AN-serie is een NDA compliant vandaal- en weerbestendige netwerk camera voor uiteenlopende toepassingen. Deze 2 megapixel Full-HD dome camera heeft zeer lichtgevoelige Sony sensor, een 2.7-13.5 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 108° - 32°. Verder heeft de camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-leds, een WDR (120dB), wachtwoord bescherming en is hij browser onafhankelijk. Door de vele witbalans instellingen zal hij in elke omgeving optimale een kleurenweergave hebben. De IPD-72M2713MAA is in vele VMS pakketten te integreren vanwege zijn ONVIF Profile S en T compatibiliteit en kan zowel PoE als 12Vdc/ 24vac gevoed worden.

Functies



Accessoires



DOME/WEDGE2



DOME/BASIS1



DOME-WB1+ DOME/ Basis1



DOME-S1



AK-5