

Eneo IAM-5SE1016MIA



Specificaties

16 poorts Gigabit PoE Switch, Managed L3

4x SFP en 1x PoE Gigabit Uplink poorten

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

10/100/1000 PoE poorten, IEEE 802.3af/(max 360W)

Web-based configuratie, PoE control

VLAN, Led status, PoE reset per poort

Fast-ring redundantie, reconfiguratie <20ms

Bedrijfstemperatuur -40° C ~ +75° C

Overspanningsbeveiliging max. 8 kV

DIN rail/ muurmontage

Voedingsspanning 48 - 57Vdc, 380W (voeding niet meeleverd)

Afmetingen (HxBxD): 95,6 x 163 x 110 mm

Omschrijving

De IAM-5SE1016MIA is een 16-poorts PoE switch van Eneo met 10/100/1000Mbps PoE poorten en ondersteund 802.3af/af. Met een totale PoE vermogen tot 360 W is deze Layer 3 switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De ventilator loze switch met fast ring redundantie is tevens uitgerust met maar liefst 4x SFP en 1x PoE Uplink poorten om uw netwerk flexibiliteit verder te vergroten. Ook beschikt de switch over overspanningen-beveiliging tot een maximum van 8 kV en is het mogelijk om een eigen VLAN te maken. Het industrieel ontwerp maakt hem compacter dan 19" switches en geeft hem meer montage mogelijkheden.

Functies



Accessoires



SFP-1310S10



SFP-1310M40