

## camSAT GlobalCAM4.5G 2PoE



### Specificaties

Draadloze LTE/ 3G/ 4G video zender-ontvanger

IP/ netwerkcamera's

2x LAN poorten met PoE, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Frequentie, Atheros WASP, MIPS 74Kc, 550 MHz

WiFi 2.4GHz, bereik tot max. 50 meter

Transmissiesnelheid tot 42 Mbps

Weerbestendig, klasse IP65

1x 5dBi MIMO, 360° omnidirectional antenne

Micro SIM kaart

PTZ ondersteuning

Voedingsspanning: 12Vdc, 5Vdc (microUSB)

48Vdc passieve PoE, 24V passief PoE

### Omschrijving

De GlobalCAM4.5G 2PoE is een professionele standalone oplossing voor het bekijken van camerabeelden over de gehele wereld door gebruik te maken van het UMTS netwerk (3G/ 4G/ LTE). De unit heeft 2 aansluitingen waaronder 2 PoE poorten en de beelden van de GlobalCAM4.5G-2PoE kunnen encrypted worden verstuurd. Ook heeft de unit WiFi ondersteuning, kunnen er PTZ camera's worden bestuurd en kunnen alarmen geschakeld worden. De GlobalCAM4.5G 2PoE is weerbestendig, klasse IP65. Wat nodig is, is een microSIM kaart.