

Vivotek IB9367-EHT-v2



Specificaties

2.0 Megapixel, 1920x1080

1/2.8" Progressive CMOS Sensor

5-50mm varivocaallens (8° ~ 47°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.04 lux @ F2.0 (0 lux IR aan)

Geïntegreerde Smart IR-Leds (max. 100mtr.)

Functies: WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, HLC

Intelligentie video (Smart VCA)

Micro-SD/ SDHC/ SDXC kaartslot

Weer- en vandaalbestendig (IP66, IP67, IK-10)

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac/ PoE

Afmetingen (øxd) 145.9 x 288 mm

Omschrijving

De Vivotek IB9367-EHT-v2 is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera met een 2 megapixel resolutie. De camera heeft een 5-50mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 8° ~ 47° graden en de geïntegreerde IR power leds met een bereik van maximaal 100 meter. Eigenschappen als HLC, 3D-DNR, privacy markeringen, Pro-WDR (120dB) en SNV voor goede nachtbeelden zijn ook voorhanden en instelbaar. Indringer detectie, lijn overschrijden, gezichtsdetectie, groepsdetectie, camera sabotage en renn detectie zijn zogeheten Smart VCA functies welke in deze camera zijn ingebouwd. Beelden kunnen lokaal worden opgeslagen middels een micro SD-kaart. Net als andere Vivotek camera's heeft ook de IB9367-EHT-v2 de integratie van Trend Micro software tegen hacking. Profile G, S en T worden, net als Stratocast, ondersteund. De garantietermijn is 3 jaar.

Functies



Accessoires





AM-412

AM-312