

Eneo INB-52M2812M0A



Specificaties

2 Megapixel IP bullet camera, 60fps

2.8-12mm M-varifocaal lens (101° ~ 33°)

Lichtgevoeligheid 0,002 lux (0 lux IR aan)

Personen tellen, menigte en wachtrij detectie

IR bereik 45 meter, weerbestendig IP67

Compressie: H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

DOL-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Bewegingsdetectie, lijn overschrijden, lege ruimte

Gezichtsdetectie, kenteken herkenning

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

ONVIF profiel S, T en G, CMS INsight

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, FTP en meer

Omschrijving

De INB-52M2812M0A van Eneo is een lichtgevoelige 2 megapixel weerbestendige netwerkcamera met vele slimme video analytics (AI) ingebouwd. De bullet camera heeft de zeer lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een instelbare lens (101° ~ 33°), SD-kaart opname mogelijkheid, audio aansluitingen en diverse functies voor een optimale beeldweergave. De ingebouwde videoanalytics AI, waaronder personen tellen, lijn overschrijden, gezichtsdetectie en personen dichtheid en wachtrij detectie maken hem geschikt voor toepassingen in bijv. winkels, musea, bioscopen, evenementen, pretparken en in de hotelbranche. De geïntegreerde IR-leds hebben een maximaal bereik van maximaal 45 meter.

De INB-52M2812M0A uit de IN serie is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen en is conform NDAA.

Functies



Accessoires



WB-24



PM-21



AK-24



AK-21



AK-20