

VSS VS4.0IPS-TEST-6



Specificaties

Service-monitor, 4" LED backlight, 800x480

Netwerk: PoE (802.3of), 15W

BNC in- en uitgang (AHD, TVI, CVI en CVBS)

Resolutie: IP tot 8mp, en Coax tot 5mp

PTZ besturing (RS-485), multi protocol, Coaxitron

Uitgangsspanning 12Vdc/ 1A

Zaklamp functie, kabeltester (TDR)

Protocol: ONVIF, RTSP, RTP

Toetsenbord, opslaan screenshots

Ping en Sniff functie, testsignaal sturen

Inclusief, lader/ adapter, tas en overige accessoires

Afmetingen (bxhxd) 187x113x38mm

Omschrijving

De VS4.0IPS-TEST-6 is een handzame monitor voor het afregelen en instellen van uw camerasysteem. Deze netwerk/ multisignaal servicemonitor is geschikt voor bijna elk videosignaal waaronder netwerk, CVBS, AHD, TVI, CVI zelfs met coaxitron sturing. Daarnaast beschikt hij over een PoE netwerkpoort, een toetsenbord en zaklamp functie. Doordat hij ONVIF compliant is ondersteund hij bijna alle netwerkcamerafabrikanten en kunnen de camera's bekeken en of afgesteld worden. Ook het bedienen van PTZ camera's via bijv. RS-485, het testen van bekabeling of het sturen van een testbeeld naar een monitor of een recorder behoort tot de mogelijkheden. De ingebouwde zaklamp functie en de Lithium ion batterij zorgen voor een optimaal gebruik. De VS4.0IPS-TEST-2 is een ideaal stuk gereedschap voor degene die zich bezig houdt met camerabeveiliging.

Wilt u een monitor met een groter scherm en nog meer functies en mogelijkheden kies dan voor de meest complete VS7.0IPS-TEST-6