

Provision-ISR DI-340IPSN-28-G-V2



Specificaties

4 Megapixel IP domecamera, 30fps

2.8mm megapixellens (102°)

IR bereik 20 meter, IR-filter

Dag 0.1 lux / Nacht 0.005 lux (o lux IR aan)

Real WDR (120dB), 3D-DNR, AWB, BLC, HLC

AI object detectie, DDA lijn overschrijden, DDA lege ruimte

Beweging detectie, privacy zones

Ingebouwde microfoon

SD-kaart opname mogelijk (Max. 256 GB)

Weerbestendig klasse: IP67

Afmetingen (Øxh): 97 mm x 83 mm

Voedingsspanning: 12Vdc/400mA, PoE 5.2W

Omschrijving

De DI-340IPSN-28-G-V2 van Provision-ISR is een 4 megapixel netwerkcamera uit de S-Sight serie in de kleur antraciet. De waterdichte (IP67) dome/ turret camera met een lensopeningshoek van 102° en lichtgevoelige Novatek sensor, is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen waar overzicht en details gewenst zijn. De geïntegreerde IR-leds hebben een bereik van maximaal 20 meter en functies als Real WDR, 3D-DNR ruisonderdrukking, lijnoverschrijden en bewegingsdetectie zijn ook ingebouwd. De DI-340IPSN-28-G-V2 heeft een ingebouwde microfoon en de mogelijkheid om beelden op te slaan op een SD-kaart. De dome camera is NDAA compliant.

Functies



Accessoires



PR-WB-A-G



PR-JB12IP66-G



PoES-0460C+2I-V2