

# Compacte vandaalbestendige dome camera

DMA-340IP536



1/3" CMOS Sensor  
4 Megapixel  
Real Dag & Nacht (IR filter)  
H.265 (HEVC) compressie  
0 Lux (IR aan) Min. lichtgevoeligheid  
ONVIF

Real WDR / BLC / HLC  
3D ruis onderdrukking  
Bewegingsdetectie en Privé zones  
3.6mm megapixel lens  
10m IR lichtgevoeligheid  
PoE ondersteuning

Ingebouwde microfoon  
CVBS video uit  
IK 10 vandaal bestendig

## Specificaties

Camera	Model	
		Model
Video	Beeld Sensor	1/3" CMOS
	Effectieve Pixels	2688x1520
	Elektronische Sluiter	1/25s ~ 1/100000s
	Frame Rate	Standaard: 1-25/30 (met real-WDR), HFR: 1-50/60 (zonder real-WDR)
	Dag & Nacht	ICR
	Min. lichtgevoeligheid	0lux (IR aan)
	Audio	Audio compressie
Afbelding	Afbeelding instelling	AWB, AGC aanpasbaar, Belichting mode (Auto), Scherppte, Verzadiging, Helderheid & Contrast aanpasbaar
	Beeld verbetering	Real WDR (HFR* uit) / BLC / HLC / ROI
	Ruis onderdrukking	3D-DNR
	Beeld orientatie	Spiegelen/Flip
	Privé Zones	Ja
	Bewegings detectie	Ja
Compressie	Video Compressie	H.265 / H.264
	Resolutie	4MP(2560x1440), 3MP(2048x1536), 1080P, 720P, D1, CIF, 480x240
	Multi-stream	4MP / 3MP / 1920x1080 / 1280x720 / D1 / CIF / 480x240 (1~25/30FPS / 1~50/60FPS with HFR*)
	Bit rate	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 128Kbps ~ 9Mbps@H.264
	Encode Mode	VBR/CBR
Afbeelding kwaliteit	Vijf niveaus's onder VBR; Vrije aanpassing onder de CBR	

Behuizing	IR Afstand	10m (12 IR Led's)
	Lens	3.6mm
	Iris	Vaste Iris
	Lens bevestiging	Φ14 beugel
	Bescherming level	Vandaalbestendig: IK10
	Bevestiging	3-Assen mechanisme
	Afmetingen	Φ110mm×57.8mm
Aansluitingen	Bruto gewicht	350g
	Netwerk	RJ45 (+PoE)
	Power	DC aansluiting
	Analoge Video Output	CVBS (1x BNC)
	Mic Aansluiting	ingebouwde microfoon + separate microfoon ingang
	SD Kaart	Ja
	RS485	Nee
Netwerk	Alarm	Nee
	Beeld bekijken	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
	Gebruikers	Ondersteunt gelijktijdige gebruik CAM2 app voor maximaal 4 gebruikers met multi-stream realtime beeld
	Netwerk Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP
	ONVIF	Ja
Overig	Ethernet	100Mbps
	PoE	Ja
	Voedingsspanning	12Vdc/~340mA / PoE/~4.7W
Bedrijfs temperatuur	-30 C ~ 50 C, 10%~90% vochtigheid	

\*HFR (High Frame Rate) moet ook ondersteunt worden door de recorder om optimaal te werken.

