

## IP S-SIGHT SERIES

De Provision-ISR S-Sight V2 serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een "eenvoudige" installatie. De S-Sight camera's uit de V2 serie garanderen een hoge beeldkwaliteit, verbeterde nacht beelden en een goede prijs kwaliteit verhouding.




# DI-320IPSN-28

## 20M IR 2MP FIXED LENS TURRET DOME CAMERA

Uitgerust met een 2.8mm lens is deze 2 megapixel dome geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen waar een bereik van 20 meter IR gewenst is.

Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de DI-320IPSN-28 de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties.



### EIGENSCHAPPEN

- 2 Megapixel
- 1920x1080 Resolutie
- 2.8 vaste lens (103,7°)
- 3D-DNR
- IP67
- Audio in + ingebouwde microfoon

### ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte

## SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / nacht: 0.009lux (@F1.6, AGC aan) 0lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eén-weg Audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Digitale WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte
Video compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-stream alleen)
Resolutie	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Sub-stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	20m (1 IR power led)
Lens (openingshoek)	2.8mm (103.7°)

## SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris
Lens Mount	M12 mount
Bescherming	Waterbestendig: IP67
Bracket (interne camera)	3-assen
Afmetingen	Ø97mm×82.6mm
Gewicht (bruto)	~450g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 3 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~400mA / PoE/~5.2W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


## AFMETINGEN



## ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A

Gedistributeerd sinds 2014 door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS