



Netwerk Video recorder, 32x IP totaal, 16x IP PoE, HDMI, 4xSATA

Eigenschappen

Maximale opname resolutie 8MP	Ondersteund max. 4 interne hardeschijven
Opname en terugzoeken op AI- analysefuncties	Ondersteund 16 x alarm in en 1 x alarm uit
Opname continu, handmatig of AI-gebaseerd	3 x USB poorten, 1 x RS-485, 1 x audio en 1x uit
Maximale datasnelheid in 265Mbps, uit 128Mbps	eSATA poort voor externe opslag
Diverse alarm triggers en meldingen	NetDrive of cloud opslag (Google Drive/ Dropbox)
32 IP kanalen, 16 x RJ45 PoE poort (maximaal 220 Watt PoE)	Op afstand toegang via webbrowser en INsight (mobile)

Specificaties

Serie	Eneo IN-Series
Video:	
Compressie	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Weergave:	
Afspelen	Volledig scherm, 4 kanalen, 8 kanalen, 16 kanalen, sequence (schakelen)
Live weergave	60fps @ 3840x2160, 90fps @ 2592x1944, 120fps @ 2592x1520, 240fps @ 1920x1080
Opname:	
Max. opname resolutie	3840x2160
Maximale framesnelheid	480 fps, @1920x1080

INR-28N320005A

Opname modus	Constant, beweging, handmatig, event, intelligentie
Pre-alarm opname	Tot 5 seconde
Backup	Setup
Functies:	
Bewegingsdetector	Geïntegreerde bewegingsdetectie
AI analytics functies	Camera afhankelijk
Alarm notificaties	E-mail, alarm uitgang, INsight, live Popup, spot popup, buzzer, PTZ preset, FTP, push bericht INsight mobile app
Alarm triggers	HDD error, video verlies, bewegingsdetectie, contact, AI
Audio ondersteuning	Ja
Wachtwoord bescherming	Gebruikerscontrole
HDD hotswap	Ja
Menu talen	Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Turks, Romeens, Deens, Fins, Bulgaars, Grieks, Japans, Koreaans, Thais, Arabisch, Hebrews, Hindi
Toegang op afstand	VMS INsight software, iPhone, Android, WEB Browser (Java)
Configureren op afstand	Via INsight software
Zoek functie	Datum/ tijd, event, Thumbnail, text, museum, direct afspelen, VCA zoeken
Verborgen camera functie	Ja
Netwerk:	
Netwerk	2x 100/1000 Base-T, RJ45
Netwerk connectie	WAN 2 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T
Network protocols	TCP/IP, DHCP, HTTP, UPnP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, HTTPS
Maximale datasnelheid	384 Mbps
Maximale datasnelheid inkomend	256 Mbps
Maximale datasnelheid uitgaand	128 Mbps
Interfaces / ingang/ uitgang:	
IP kanalen	32
Totaal aantal kanalen	32
Monitor uitgang	1x HDMI (4K), 1x HDMI (2MP), VGA
Spot monitor	Nee
USB poorten	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Externe opslag	eSATA, 1x eSATA, 1x NetHDD (SMB, NFS), Google Drive, Dropbox
Alarm ingang	16
Alarm uitgang	1
Audio uitgang	1
Seriële aansluitingen	RS-485

INR-28N320005A

Besturingssysteem	Linux
Algemeen:	
Afmetingen (BxHxD)	378 x 66 x 326mm
Gewicht	2.95kg
19" rack mount	Nee
HDD aansluitingen	4x SATA
Besturing (extern)	Muis
Interne HDD opslag	0 TB
Max. interne HDD opslag	40 TB
Geïntegreerde DVD/ CD-rom schrijver	Nee
Maximaal vermogen	12W, zonder HDD
Ventilator	Ja
Ssoftware	Eneo INsight
ONVIF	Ja, ONVIF Profile S
PoE budget	220 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
RAID	Nee
Bedrijfstemperaturen	0°C ~ +40°C
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleidingen, PSU, HDD benodigdheden, muis
Opmerkingen	IP camera's van de PXB, PXC, PXD en PTB series worden niet ondersteund, NDAA compliance sectie 889, Part A., voor de mogelijkheid om de maximale aantal camera's op te nemen, moeten er minimaal 2x HDD geïnstalleerd zijn

Optionele accessoires



INsight VMS



INsight mobile



WD purple HDD

