



Type: 4K - LCD/TFT - Monitor

Productcode: GD-ML-BP5540UHD

EAN CODE: 4260573063758

PROFESSIONAL

De PROFESSIONAL lijn omvat alle moderne videosystemen en biedt veelzijdige oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

Kenmerken

Continu gebruik



De Grundig beveiligingsmonitor is gemaakt om elke dag 24/7 ononderbroken te werken.

Eigenschappen

- Ontworpen voor 24/7 professioneel gebruik
- LED verlichting beeldscherm
- Ultra HD (UHD) TFT-LCD monitor



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Specificaties GD-ML-BP5540UHD

Scherm

LCD Panel afmeting:	140 cm (55") diagonaal AM-TFT LED backlight
Pixels (totaal):	3840 (H) x 2160 (V)
Pixelafstand:	0.315 mm (H) x 0.315 mm (V)
Beeldverhouding:	16 : 9
Kijkhoek:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Video ingangen:	1x Display poort, 3x HDMI
Video signaal:	PAL, NTSC
Helderheid:	350 cd, m ²
Contrastverhouding:	4000:1
Aantal kleuren:	1073 G
Responstijd:	5 ms

Algemeen

OSD (On Screen Display):	Ja, meerdere talen
Meegeleverde accessoires:	Netsnoer, HDMI kabel, afstandsbediening

Toelatingen/ standaarden

Keurmerk(en)/ voorschrift:	conform CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF bij 25° C:	> 50.000 uren

Omgeving

Bedrijfstemperatuur:	0 °C ~ +45 °C
Luchtvochtigheid:	Minder dan 90%, niet condenserend

Elektrisch

Voedingsspanning:	100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz
Stroomverbruik:	Max. 130 W

Mechanisch

Materiaal:	Metaal
Vesa Mount:	400 x 400mm
Afmetingen:	1233 x 705 x 46mm (48.5 x 27.8 x 1.8 inch)
Gewicht:	16000 g (35.3lb)

Gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V. | Zwolle | T. 038-4289420 | info@vssnederland.nlvssnederland.nl